



Galvenā

Produktu klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pagarinājums impulsu relejam
Ierīces īsais nosaukums	iETL iTL 16
Releja lietojumprogramma	Tālvadības pults
Poļu apraksts	2P
Polu kontakta sastāvs	1 C/O + 1 NO
[In] nominālā strāva	16 A
Tīkla veids	AC

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	Pārslēgt Tālvadība
Vadības signāla veids	Impulss
Pārslēgšanas frekvence	5 pārslēgšanas darbības minūtē
Impulsa ilgums	50 ms
Tālvadības pults veids	Izgaismota spiedpoga 3 mA
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija
[Uc] vadības ķēdes spriegums	12 V AC 50/60 Hz 6 V DC
Piegādājiēt ieslēgšanas jaudu	19 VA
Montāžas režīms	Fiksēts, TL labajā pusē
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	60 mm
Platums	18 mm
Dziļums	84 mm
Krāsa	Balts
Elektriskā izturība	AC-21 : 200000 cikli AC-22 : 100000 cikli
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi - <= 6 mm²
Papildu pieslēguma spaile	Tuneļa tipa termināļi vadības ķēde iekšā 0,5...6 mm²
Diapazona saderība	Acti 9 Acti9 iTL) iTL Acti 9 Acti9 iTL) iTLi
Produktu saderība	ITL 16A

Vide

Standarti	EN 669-2-2 EN 669-1
Produkta sertifikācija	GOST
Kvalitātes zīmes	IMQ VDE CEBEC NF KEMA
Trokšņa līmenis	60 dB
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	8 cm
1. iepakojuma garums	9,5 cm
1. iepakojuma svars	125 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	8,5 cm
2. iepakojuma platums	10 cm
2. iepakojuma garums	27 cm
2. iepakojuma svars	1,044 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	9,92 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------