



Galvenā

Diapazons	TeSys TeSys Deca
Produkta nosaukums	TeSys LRD TeSys Deca
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diferenciālais termiskās pārslodzes relejs
Ieīces īsais nosaukums	LRD
Releja lietojumprogramma	Motora aizsardzība
Produktu saderība	LC1D18 LC1D12 LC1D09 LC1D32 LC1D38 LC1D25
Tīkla veids	AC DC
Termiskās pārslodzes klase	10A klase atbilst IEC 60947-4-1
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	7...10 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	Strāvas ķēde : 600 V atbilst CSA Strāvas ķēde : 600 V atbilst UL Strāvas ķēde : 690 V atbilst IEC 60947-4-1

Papildinošs

Tīkla frekvence	0...400 Hz
Montāžas atbalsts	Plāksne , ar īpašiem piederumiem Dzelzceļš , ar īpašiem piederumiem Zem kontaktora
Atslēgšanas sliekšnis	1,14 +/- 0,06 Ir atbilst IEC 60947-4-1
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	5 A priekš signalizācijas ķēde
Pieļaujamā strāva	3 A pie 120 V AC-15 priekš signalizācijas ķēde 0,22 A pie 125 V DC-13 priekš signalizācijas ķēde
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 0...400 Hz priekš strāvas ķēde atbilst IEC 60947-4-1
Saistītā drošinātāja nomināls	4 A gG priekš signalizācijas ķēde 4 A BS priekš signalizācijas ķēde
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 kV
Fāzes atteices jutība	Izslēgšanas strāva 130 % no Ir divās fāzēs, pēdējā pie 0
Kontroles veids	Sarkans spiedpoga : stop Zils spiedpoga : atiestatīt
Temperatūras kompensācija	-20...60 °C
Savienojuma solis	14,5 mm
Savienojumi - termināļi	Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...2,5 mm ² ciets bez kabeļa gala Strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spaiļes

Pievilkšanas griezes moments	Vadības ķēde : 1,7 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes Strāvas ķēde : 2,3 Nm - ieslēgts cilpas-gredzenu spaiļes M4
Augstums	66 mm
Platums	45 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,124 kg

Vide

Klimata izturība	Atbilst IACS E10
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C bez pazemināšanas atbilst IEC 60947-4-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...70 °C
Liesmas slāpēšana	V1 atbilst UL 94
Mehāniskā izturība	Vibrācijas : 6 Gn atbilst IEC 60068-2-6 Triecieni : 15 Gn uz 11 ms atbilst IEC 60068-2-7
Dielektriskā izturība	1,89 kVpie 50 Hz atbilst IEC 60947-1
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.4 GB/T 14048.5 EN 50495
Produkta sertifikācija	IEC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC[RETURN]BV[RETURN]RINA[RET GL[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]ATEX INERIS[RETURN]UKCA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,9 cm
1. iepakojuma platums	7,7 cm
1. iepakojuma garums	8,8 cm
1. iepakojuma svars	154,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,106 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------