

Galvenā

Produktu klāsts	Lexium Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	EMC ievades filtrs
Diapazona saderība	Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Lexium 32
Produktu saderība	ATV32, 200...240 V, 0.18...0.75 kW LXM28A LXM32, vienfāzes, līnijas strāva 2,9...5,4 A Frekvenču pārveidotājs ATV320...Bpie 0,18 kW , 200...240 V , vienfāze Frekvenču pārveidotājs ATV320...Bpie 0,37 kW , 200...240 V , vienfāze Frekvenču pārveidotājs ATV320...Bpie 0,55 kW , 200...240 V , vienfāze Frekvenču pārveidotājs ATV320...Bpie 0,75 kW , 200...240 V , vienfāze
Produktam specifisks pielietojums	Radio traucējumu ievades filtrs
Montāžas vieta	Pie frekvenču pārveidotāja pusē
Tīkla fāžu skaits	Vienfāze

Papildinošs

Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	20 M atbilst IEC 61800-3 kategorija C1 50 m atbilst IEC 61800-3 kategorija C2
[In] nominālā strāva	10,1 A
Siltuma zudumi	3,7 W
Tīkla nominālais spriegums	200...240 V
Tolerance	- 15...10 %
Neto svars	0,6 kg
Emc filtru saderība	Tips 020

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	18,200 cm
1. iepakojuma garums	23,200 cm
1. iepakojuma svars	466,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	11
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,748 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	88
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm

3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	55,828 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------