



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Saskarne un savienojums Canalis
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Interfeisa piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	KT ar Canalis
Poļu apraksts	4P
Installation description	Kabīne - platums 650 mm
Kabīnes dziļums	400 mm : priekšā 400 + 400 mm : aizmugure
Uzstādīta ierīce	ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT06...10 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT12 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NT16 - kontrole: motora mehānisms vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	1600 A
Krāsa	dabisks
Augstums	410 mm
Platums	600 mm
Dziļums	285 mm
Neto svars	32,42 kg

[illegible]

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	43,0 cm
1. iepakojuma platums	25,0 cm
1. iepakojuma garums	62,0 cm
1. iepakojuma svars	32,75 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	59,0 cm
2. iepakojuma platums	60,0 cm
2. iepakojuma garums	80,0 cm
2. iepakojuma svars	71,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei