

SE8350U5B11

Low-Voltage Fan Coil Room Controller &
Zone Controller: BACnet MS/TP, RH sensor &
control, PIR motion sensor, White Case/Fascia



Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma ventilatora spole
Neto svars	340 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telpas kontrolieris
Produkta nosaukums	SE8000 sērija
Ierīces īsais nosaukums	SE8300
Augstums	120 mm
"AWG" mērierīce	AWG 24...AWG 18
Mērķa reģions	Ziemeļamerika.
Direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/53/ES - radioiekārtu direktīva
Mitruma mērījumu novirze	Mazāk nekā 1 % gadā
[In] nominālā strāva	4 A
Platums	86 mm
Temperatūras izšķirtspēja	0,1 °C
Tirgus segments	Naktsmītne/Viesnīca Maza reklāma Ēkas Veselības aprūpe Nekritiskās ēkas Birojs Dzīvojamais Skola
Korpusa krāsa	Balts
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...50 °C
Dziļums	25 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C
Mērījumu precizitāte	Temperatūra : +/- 0.5 °C , Mitrums : +/- 5 % , 20...80 % RH (nekondensējošs) Mitrums : +/- 10 % , 10...20 % (nekondensējošs) Mitrums : +/- 10 % , 80...90 % (nekondensējošs)
Parādīta informācija	Temperatūra : -40...122 °F
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Komunikācijas porta protokols	BACnet MS/TP Modbus RTU
Ieejas spriegums	0...10 V DC
Temperatūras iestatīšanas diapazons	12...37,5 °C dzesēšana 4,5...32 °C siltums
Kalibrēšanas sertifikāts	1 punkts
Izejas spriegums	24 V AC priekš releja izeja 0...10 V DC priekš analogā izeja
Relatīvais mitrums	0...95 %
Izvada strāva	1 A releja izeja 3 A releja izeja (iebrukums) 0,3 A universāla izeja 1,5 A universāla izeja (iebrukums)
Ievades veids	Sauss kontakts 2 x Analogi 5 x
Sensora tips	10 kOhm T2 NTC termistors temperatūra Telpas RH sensors mitrums Beztares polimērs mitrums
Izvades veids	5 x releja izeja 4 x universāls

[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Standarti	EN/IEC 60730-1 FCC 15. Daļas B apakšdaļa ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1: v1.9.2 FCC 15. daļas C apakšdaļa UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17: v2.2.1, 2012
Mitruma iestatišanas diapazons	30...95 %
Diapazons	EcoStruxure celtniecības eksperts
Ekonomizators	Yes
Mitruma kontrole	Yes
PIR vāks	Yes
Plānošana	No

Papildinošs

Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Matēts
Pieejama funkcija	Ventilatora vadība HVAC kontrole Pieejams ar CO2/RH/T Spilgtuma sensors Izmaiņas var veikt tieši displejā Koda bloķēšanas funkcija Viegli konfigurējams Programmaparatūras atjaunināšana, izmantojot USB

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15 cm
1. iepakojuma platums	10,8 cm
1. iepakojuma garums	5 cm
1. iepakojuma svars	240 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu