



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dzelzceļš
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P)
Sliežu veids	Modulāra Regulējami
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS40 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS63 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti&Nbsp;9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts INS125 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana Acti&Nbsp;9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A Multi9 : fiksēts modulāra ierīce <= 40 A ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NSA125...160 - kontrole: pārslēgt
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS40 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS63 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NG125 1 x 4P : fiksēts NG125 1 x 3P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS125 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NG160 1 x 4P : fiksēts NG160 1 x 3P : fiksēts NG160 NA 1 x 4P : fiksēts NG160 NA 1 x 3P : fiksēts NSA125...160 1 x 4P : fiksēts NSA125...160

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Installation description	Kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm
Korpusa nominālais augstums	2000 mm
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS100 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS125 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS160 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS40 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : INS63 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 3 modulis(-i) : modulāra ierīce <= 40 A , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : modulāra ierīce , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG125 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NG160 NA bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSA125...160 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne
9 mm atstarpe	20
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	30 mm
Platums	325 mm
Dziļums	325 mm
Neto svars	0,76 kg
Krāsa	dabisks
Materiāls	Metāls

Vide

Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	4,000 cm
1. iepakojuma garums	36,000 cm
1. iepakojuma svars	769,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	15,880 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	80
3. iepakojuma augstums	43,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	75,500 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei