



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Saskarne un savienojums Canalis
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Interfeisa piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	KT ar Canalis
Poļu apraksts	3P
Installation description	Kabīne - platums 650 mm
Kabīnes dziļums	600 mm : priekšā 600 + 400 mm : aizmugure
Uzstādīta ierīce	Masterpact : izvilšana ZR20...25 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts ZR20...25 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	2500 A
Krāsa	dabisks
Augstums	350 mm
Platums	575 mm
Dziļums	450 mm
Neto svars	53,56 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 izvilšana pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact ZR20...25 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	45,000 cm
1. iepakojuma platums	40,000 cm
1. iepakojuma garums	61,000 cm
1. iepakojuma svars	49,500 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei