



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Saskarne un savienojums Canalis
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss Canalis Canalis KT) kopņu kanāli Masterpact MasterPact NW) ķēdes pārtraucējs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Interfeisa piederums
Standarti	IEC 61439-2 , korpusa iekšpusē IEC 61439-1 , korpusa iekšpusē
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabīnes-ierīces savienojums	KT ar Canalis
Poļu apraksts	4P
Installation description	Kabīne - platums 650 mm
Kabīnes dziļums	600 mm : priekšā 600 + 400 mm : aizmugure
Uzstādīta ierīce	Masterpact : izvilkšana NW32 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana Masterpact : fiksēts NW32 - kontrole: pārslēgt vertikāli uzstādīšana
[Ie] nominālā darba strāva	3200 A
Augstums	350 mm
Platums	575 mm
Dziļums	450 mm
Neto svars	70 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums uz Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NW32 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 aizmugures savienojums uz Canalis 16

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	43,000 cm
1. iepakojuma platums	41,500 cm
1. iepakojuma garums	61,500 cm
1. iepakojuma svars	64,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei