

## ZB4BW433

Head for illuminated push button, Harmony XB4, metal, green mushroom 40mm, 22mm, universal LED, spring return



### Galvenā

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                   |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa apgaismotai spiedpogai  |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4                             |
| Produkta saderība                    | Universāla LED                  |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                  |
| Galvas tips                          | Standarta                       |
| Montāžas diametrs                    | 22,5 mm                         |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                               |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apļa                            |
| Operatora veids                      | Pavasara atgriešanās            |
| Operatora profils                    | Zaļš sēnes Ø 40 mm , neatzīmēts |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa | Zaļš                            |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAD kopējais augstums                  | 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CAD kopējais dziļums                   | 53 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Neto svars                             | 0,051 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mehāniskā izturība                     | 10000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektriskā sastāva kods                | M1 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>M2 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED<br>M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēts LED un transformators<br>M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrēta LED |
| Ierīces prezentācija                   | Pamata apakšgrupas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Vide

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                  | TH                                              |
| Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                     |
| Apkārējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                     |
| Pārsprieguma kategorija                 | I klase atbilst IEC 60536                       |
| IP aizsardzības pakāpe                  | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA aizsardzības pakāpe                | NEMA 13<br>NEMA 4X                              |
| IK aizsardzības pakāpe                  | IK05 atbilst IEC 62262                          |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                           |
| Produkta sertifikācija | BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,3 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 4,2 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 8,5 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 63,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 80       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 5,524 kg |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                         |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publiskošana | <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                                                          |

### Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|