



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogās ievades modulis
Analogās ievades numurs	2
Analogās ievades veids	Strāva 0...20 mA diferenciālis Spriegums +/- 10 V diferenciālis
Analogās ievades izšķirtspēja	15 biti + zīme +/- 10 V 15 biti 0...20 mA

Papildinošs

Diapazona saderība	Modicon LMC058 Modicon M258
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris Kustības kontrolieris
Mērījumu izšķirtspēja	305 μ V , +/- 10 V 610 nA , 0...20 mA
Krāsa	Balts
Ievades pretestība	≥ 20 mOhm spriegums
Slodzes pretestība omi	≤ 400 omi (strāva)
Izlases ilgums	50 μ s
Mērījumu kļūda	$< 0,08$ % no pilnas skalas +/- 10 V +/- 10 Vpie 25 °C $< 0,08$ % no pilnas skalas 0...20 mA 0...20 mApie 25 °C
Temperatūras koeficients	0,01 %FS/°C
Nelinearitāte	$< 0,01$ %FS , analogās ievades veids: spriegums $< 0,015$ %FS , analogās ievades veids: strāva
Kabeļa tips	Ekranēts kabelis
Izolācija	500 Vrms AC izolācija starp kanālu un kopni Starp kanāliem nav izolācijas
Piegāde	Iekšējais
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC -15...20 %
Kopējā režīma noraidīšana	> 70 dB
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš priekš barošanas avots 1 LED sarkans priekš barošanas avots 2 gaismas diodes zaļš priekš ievades statuss
Pašreizējais patēriņš	2 mA pie 5 V DC kopne 50 mA pie 24 V DC ievade/izvade
Maksimālā jaudas izkliede W	1,21 W
Markējums	CE
Neto svars	0,025 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 Nr. 213
Produkta sertifikācija	C-Tick[RETURN]GOST-R[RETURN]cULus[RETURN]CSA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...55 °C bez pazemināšanas (horizontāla uzstādīšana) 0...60 °C ar pazemināšanas koeficientu (horizontāla uzstādīšana) 0...50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	1 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 mm pie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	1 V/M 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret ātrām pārejām	1 kV atbilst IEC 61000-4-4 (I/O) 1 kV atbilst IEC 61000-4-4 (ekranēts kabelis) 2 kV atbilst IEC 61000-4-4 (elektropārvades līnijas)
Pārsprieguma izturība	0,5 kV diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 1 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5
Elektromagnētiskā saderība	EN/IEC 61000-4-6
Traucējumi izstaroti/vadīti	CISPR 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,600 cm
1. iepakojuma svars	41,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	97
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,278 kg

Piedāvāji ietgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
Līguma garantija	
Garantija	18 months