



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SF-E
Application	Elektroniskā pieteikšanās
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Korpusa nominālais augstums	2200 mm
Korpusa nominālais platums	600 mm
Korpusa nominālais dziļums	1000 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 struktūra 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis 1 jumts 2 durvis : priekšā un aizmugurē 2 sānu paneli

Papildinošs

Struktūras veids	Vertikālie statņi, kas savienoti ar augšējo un apakšējo rāmjū Konstrukcijā iebūvētie paneli un durvis Perforēta konstrukcija ar 25 mm soli Veidots no vienas sadaļas
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Durvju tips	Vienkāršs priekšā Glazēti aizmugure
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Bez dziedzeru plāksnes
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni priekšējās un aizmugurējās durvis
Durvju skaits	Priekšā un aizmugurē : 2 durvis
Pieejamība darbībai	Korpusa malas Aizmugure Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar skrūvēm vira Jumts ar skrūvēm Sānu panelis ar skrūvēm
Materiāls	Rāmis: cinkots tērauds Statņi: cinkots tērauds Durvis: lokšņu tērauds Paneli: lokšņu tērauds Vira: "Zamak" Rokturis: poliamīds 6 ar 30% stikla šķiedras
Produkta virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035) Rokturis : melns (RAL 9005)

Vide

Standarti	IEC 62208
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 3R/12
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262 (no caurspīdīgām durvīm) IK10 atbilst IEC 62262 (no vienkāršām durvīm)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	64,5 cm
1. iepakojuma platums	109,0 cm
1. iepakojuma garums	233,0 cm
1. iepakojuma svars	112,0 kg

Piedāvā jiet ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------