

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galva spiedpogai
Komponenta nosaukums	XACB
Marķējums	Neatzīmēts
Operatora papildu informācija	Booted
Operatīvs ceļojums	4 mm
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Sarkans
Produktu saderība	XENB.... XESD2251 XESD2241 XESD2201 XEND.... XESB2011 XENC....
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10

Papildinošs

Neto svars	0,005 kg
------------	----------

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,0 cm
1. iepakojuma platums	10,0 cm
1. iepakojuma garums	12,0 cm
1. iepakojuma svars	6,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BAG
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	10,0 cm
2. iepakojuma platums	4,0 cm
2. iepakojuma garums	12,0 cm
2. iepakojuma svars	64,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01

Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,0 cm
3. iepakojuma platums	15,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	841,0 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------