

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Ierīces īsais nosaukums	TP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT G TP montāžas plāksne
Installation description	Kabīne - platums 600 mm Kabīne - platums 600 mm dziļums 200 mm Kabīne - platums 850 mm dziļums 200 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Virsmas
Montāžas vieta	Korpusa augšējā un apakšējā priekšpuse
Montāžas plāksnes apraksts	Velītā
Sliežu veids	Modulāra Regulējama simetriska DIN sliede
Uzstādīta ierīce	Fiksēts ar aizsardzība pret zemes noplūdi - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P vai 4P : paneļa montāža spaiļu bloki vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	-20-70 °C (8M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	8 modulis(-i) : spaiļu bloki integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , ķemmes kopne iekšā 600 mm Plašs 2 uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā un apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : spaiļu bloki integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi , ķemmes kopne iekšā 850 mm Plašs 2 uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā un apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	IEC

Papildinošs

Savienojumi - termināļi	4 skrūvju spaiļes spaiļu bloki slēdzis
Kabeļa ievade	Augšā un apakšā 0...70 mm atbalsta rāmja priekšā
Materiāls	Uz montāžas caurumiem: nerūsējošais tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Neviens
Platums	470 mm
Augstums	224 mm
Dziļums	61 mm
Neto svars	2 kg
Daudzums komplektā	1 komplekts

Vide

IP aizsardzības pakāpe	> IP31 0...50 °C atbilst IEC 61439-2
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 60947
Mehāniskā izturība	IK aizsardzība 25...55 °C, RH 95 % - - 20...55 °C atbilst IEC 61439-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,0 cm
1. iepakojuma platums	23,0 cm
1. iepakojuma garums	47,0 cm
1. iepakojuma svars	1,75 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	32,5 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	38,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei