



Galvenā

Produktu klāsts	Loģiskais/kustības kontrolieris - Modicon M262
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kustības kontrolieris
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC - 15...20 %
Diskrēts I/O numurs	8
Augšpuses savienojamība	IoT gatava mašīna mākoņa izveidei Savienota iekārta ar iekārtu

Papildinošs

Barošanas sprieguma ierobežojumi	20,4...28,8 V DC
PLC Power Consumption	82 W
Ieplūdes strāva	40 A
Pārsprieguma aizsardzība	Ar
Diskrēts ievades numurs	4 , diskrēta ievade ātra ievade atbilst IEC 61131-2 1. tips
Diskrēts ieejas spriegums	24 V
Diskrēts ieejas sprieguma veids	DC
Diskrētā ievades loģika	izlietne
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	>= 15 V priekš DC
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	<= 5 V priekš DC
Diskrētā ieejas strāva	7,5 mA priekš ātra ievade
Ievades pretestība	2,81 kOhm priekš ievade
Atbildes laiks	<= 1 μs ieslēgšana , I0...I3 priekš ātra ievade <= 1 μs izslēgšana , I0...I3 priekš ātra ievade <= 1 μs ieslēgšana , Q0...Q3 priekš ātra izvade <= 1 μs izslēgšana , Q0...Q3 priekš ātra izvade
Konfigurējams filtrēšanas laiks	0,001 Ms priekš ātra ievade 0,002 ms priekš ātra ievade 0,005 Ms priekš ātra ievade 0,01 Ms priekš ātra ievade 0,05 Ms priekš ātra ievade 0,1 Ms priekš ātra ievade 0,5 Ms priekš ātra ievade 1 Ms priekš ātra ievade 4 Ms priekš ātra ievade 12 ms priekš ātra ievade
Diskrēts izvades numurs	4 tranzistors ātra izvade
Diskrēts izejas spriegums	24 V DC
Diskrētā izejas strāva	0.5 A priekš ātra izvade (Q0...Q3)
Diskrēts izvades veids	Tranzistors
Diskrētā izvades loģika	Avots
Izejas sprieguma robežas	30 V DC
Kopējā maksimālā strāva uz vienu izeju	0,5 A ar Q0...Q3 priekš ātra izvade
Maksimālā izejas frekvence	300 kHz
Precizitāte	+/- 0,1 % pie 0,02...0,1 kHz priekš ātra izvade +/- 1 % pie 0,1...1 kHz priekš ātra izvade
Maksimālā noplūdes strāva	10 μA priekš izvade

Vietējā signalizācija	Priekš PWR 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš RUN 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš KĻŪDA (kļūda) 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš apstāties piespiedu kārtā 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš I/O kļūda (I/O) 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš SD kartes darbība 1 LED (zaļa/oranža) Priekš SL darbība 1 LED (zaļa/oranža) Priekš ETH1 stāvoklis 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš ETH2 stāvoklis 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš EIP MS 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš EIP NS 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš Sercos 1 LED (zaļš/sarkans)
Elektrības pieslēgums	Noņemams atsperes spaiļu bloks ieejām un izejām Noņemams atsperes spaiļu bloks 24 V DC barošanas avota pievienošanai
Produktu saderība	ārējais kodētājs 5/24 V DC nav kodētāja barošanas avota
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	Ekranēts kabelis : < 3 m priekš ātra ievade Ekranēts kabelis : < 3 m priekš ātra izvade Neekranēts kabelis : < 50 m priekš ievade Neekranēts kabelis : < 50 m priekš izvade Ekranēts kabelis : < 30 m priekš RS485 saite Ekranēts kabelis : < 15 m priekš RS232
Izolācija	Starp ātru ievadi un iekšējo loģikupie 550 V AC Nav izolēts starp ieejām Starp izvadi un iekšējo loģikupie 550 V AC Nav izolēts starp izejām Starp ievadi un izvadi pie 550 V AC Starp piegādi un iekšējo loģikupie 550 V AC Nav izolēts starp padevi un zemi
Kodētāja tips	Inkrementālais kodētājs
Pārsprieguma izturība	1 KV elektropārvades līnijas (DC) kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 1 KV ekranēts kabelis kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 0,5 KV releja izeja diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 1 KV ievade kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 1 kV tranzistora izeja kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5
Montāžas atbalsts	Cilindru tips TH35-15 dzelzceļš atbilst IEC 60715 Cilindru tips TH35-7.5 dzelzceļš atbilst IEC 60715 Plāksne vai panelis ar stiprinājuma komplektu
Augstums	100 mm
Dziļums	90 mm
Platums	125 mm
Neto svars	0,67 kg

Vide

Standarti	UL 61010-1 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-1 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 213 ANSI/ISA 12-12-01 IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]cULus[RETURN]cULus HazLoc I klases 2. nodaļa CSA 22-2 Nr. 213[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Ahillejs[RETURN]KC
Izturība pret elektrostātisko izlādi	4 KV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2 8 kV ēterā atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/M 80 MHz...1 GHz atbilst IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 GHz...2 GHz atbilst IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret ātrām pārejām	2 KV atbilst IEC 61000-4-4 (elektropārvades līnijas) 1 KV atbilst IEC 61000-4-4 (Ethernet līnija) 1 KV atbilst IEC 61000-4-4 (sērijas saite) 1 KV atbilst IEC 61000-4-4 (ievade) 1 kV atbilst IEC 61000-4-4 (tranzistora izeja)
Izturība pret vadītiem traucējumiem	10 V 0,15...80 MHz atbilst IEC 61000-4-4 3 V 0,1...80 MHz 10 V punkta frekvence (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)

Elektromagnētiskā emisija	Veiktās emisijas - testa līmenis: 120...69 dBμV/m QP (elektropārvades līnijas) pie 10...150 kHz atbilst IEC 55011 Veiktās emisijas - testa līmenis: 63 dBμV/m QP (elektropārvades līnijas) pie 1,5...30 MHz atbilst IEC 55011 Izstarotās emisijas - testa līmenis: 40 dBμV/m pie 30...230 kHz atbilst IEC 55011 Veiktās emisijas - testa līmenis: 79...63 dBμV/m QP (elektropārvades līnijas) pie 150...1500 kHz atbilst IEC 55011 Izstarotās emisijas pie 230...1000 MHz atbilst IEC 55011
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	0,01 ms
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C (horizontāla uzstādīšana) -20...50 °C (vertikāla uzstādīšana) -20...45 °C (plakans stiprinājums)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	10...95 % , bez kondensāta (darbībā) 10...95 % , bez kondensāta (noliktavā)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	3,5&Nbsp;Mmpie 2...8,4 Hz ieslēgts simetriska sliede 1 gnpie 8,4...200 Hz ieslēgts simetriska sliede 3,5&Nbsp;Mmpie 2...8,4 Hz ieslēgts paneļa montāža 1 gnpie 8,4...200 Hz ieslēgts paneļa montāža
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,8 cm
1. iepakojuma platums	18,3 cm
1. iepakojuma garums	13,1 cm
1. iepakojuma svars	850,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	7,5 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	40,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	69 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.