



## Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLS
Ierīces īsais nosaukums	PLS
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Izolācijas moduļu kaste
Nominal height	360 mm
Nominal width	360 mm
Nominal depth	180 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 piesegt : uz korpusa 1 aizmugurējā daļa : uz korpusa Bloķēšanas skrūves
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Zems vienkāršs vāks
Slēdzenes veids	Spraugas skrūve

## Papildinošs

Noņemamas daļas	Vāks bloķēšanas skrūve
Materiāls	Aizmugure: poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru Vāks: poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Korpusu : pelēks ( RAL 7035)
Standarti	NEMA 4X IEC&nbsp;62208 NEMA klasifikācija 13
Produkta sertifikācija	UL

## Vide

Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC&nbsp;62208
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,500 cm
1. iepakojuma platums	37,000 cm
1. iepakojuma garums	38,000 cm
1. iepakojuma svars	3,006 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	150,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	193,000 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	<a href="#">Jā</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei