

GS1DD3

Slēdža atvienotāja drošinātājs, TeSys GS,
3P, 3NO, 32A, drošinātāja tips NFC, izmērs
10x38mm



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys GS
Ierīces īsais nosaukums	GS1 DD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis-atvienotājs-drošinātājs
Ierīces lietojumprogramma	Aizsardzību
Poļu apraksts	3P
Aizsargāto stubu apraksts	3t
Kontakligzdas tips	3 NĒ
[I _{th}] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	32 A (pie 40 °C)
[I _e] nominālā darba strāva	20 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23A 20 A pie 440 V 2 poli virknē katrā fāzē DC-23B 32 A pie 400 V AC-23A 32 A pie 400 V AC-23B 32 A pie 500 V AC-23A 32 A pie 500 V AC-23B 32 A pie 690 V AC-23A 32 A pie 690 V AC-23B
Drošinātāja tips	NFC
Drošinātāja izmērs	10 x 38 mm
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz

Papildinošs

Darbības roktura veids	Tiešā frontālā Ārējā kreisā puse Ārējā labā puse Ārējā frontālā
Montāžas atbalsts	Plāksne Dzelzceļš
[U _i] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC 50/60 Hz
[U _{imp}] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Nominālā darbības jauda W	15 KW pie 400 V 18,5 KW pie 500 V 25 kW pie 690 V
Jaudas veidošana	320 A pie 400 V AC-23B
Pārrāvuma spēja	256 A pie 400 V (AC-23B)
Izturība pret īssavienojumu	5,5 kA
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	1500 Cikli AC-23A 1500 Cikli AC-23B 300 Cikli DC-23A 300 cikli DC-23B
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde : skrūvju spaiļes 2,5...16 mm ² elastīgs
[I _{cm}] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	100 kA pie 400 V ar aizsardzību ar gG drošinātājiem
Pievilkšanas griezes moments	Strāvas ķēde : 3 Nm - ieslēgts skrūvju spaiļes

Vide

Standarti	IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE
Aizsardzības ārstēšana	TH
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (ar spaiļes vāku)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Ugunsizturība	960 °C korpusu atbilst IEC 60695-2-1
Augstums	98 mm
Platums	96 mm
Dziļums	112 mm
Neto svars	0,46 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	10,2 cm
1. iepakojuma garums	11,5 cm
1. iepakojuma svars	460,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	8,795 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------