



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts ievades modulis
Diskrēts ievades numurs	12
Diskrēts ieejas spriegums	24V

Papildinošs

Diapazona saderība	PacDrive LMC kustības kontrolieris Modicon M258 Modicon LMC058
Produktu saderība	Kustības kontrolieris PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 Loģiskais kontrolieris PacDrive LMC Eco
Diskrēts ieejas sprieguma veids	DC
Ieejas sprieguma robežas	20,4...28,8 V
Diskrētā ievades loģika	Izlietne
Diskrētā ieejas strāva	3,75 mA
Ieejas pretestība	6,4 kOhm
Krāsa	Balts
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	≤ 5 V
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	≥ 15 V
Ievades filtrēšana	≤ 25 ms konfigurējams ar programmatūru ≤ 100 ms aparatūra
Izolācija	500 Vrms AC izolācija starp kanālu un kopni Starp kanāliem nav izolācijas
Pašreizējais patēriņš	36 mA pie 5V DC kopne 73 mA pie 24V DC visas ieejas ieslēgtas
Maksimālā jaudas izkliede W	1,93 W
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš priekš barošanas avots 1 LED sarkans priekš barošanas avots 12 gaismas diodes zaļš priekš ievades statusu
Elektrības pieslēgums	1 vads
Marķējums	CE
Neto svars	0,025 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61131-2 UL 508 CSA C22.2 Nr. 142
Produkta sertifikācija	cULus[RETURN]C-Tick[RETURN]GOST-R[RETURN]CSA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C bez pazemināšanas (horizontāla uzstādīšana) -10...60 °C ar pazemināšanas koeficientu (horizontāla uzstādīšana) -10...50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	1 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 mmppie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 4 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2 Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 1 V/m 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 10 V/m 80...2000 MHz atbilst IEC 61000-4-3 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV I/O atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV ekranēts kabelis atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 2 kV elektropārvades līnijas atbilst IEC 61000-4-4 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 0,5 kV diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 1 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 Radija RF traucējumus atbilst IEC 61000-4-6 Vadītās un izstarotās emisijas atbilst CISPR 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	36,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	97
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,866 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Līguma garantija	
Garantija	18 months