



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLS
Ierīces īsais nosaukums	PLS
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Izolācijas modulāra aizmugure
Nominal height	540 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	135 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 aizmugurējā daļa : uz korpusa
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Bez

Papildinošs

Materiāls	Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Korpusu : pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208 NEMA klasifikācija 13 NEMA 4X
Produkta sertifikācija	UL

Vide

Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,000 cm
1. iepakojuma platums	55,000 cm
1. iepakojuma garums	55,000 cm
1. iepakojuma svars	3,496 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	180,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	118,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei