

LJ8K06Q708

Enclosed reversing starter, TeSys
LJ, 2.5-4A, 24V AC coil, including
2 LC1K, GV2ME, integral
transformer, pushbutton, 2-pos switch, GVAX



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LJ
Ierīces īsais nosaukums	LJ8K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL atpakaļgaitas starteris
Ierīces lietojumprogramma	Drošība
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	Atpakaļgaitas kontaktors Vadības transformators ķēdes pārtraucējs
Motora jauda kW	1,5 kW pie 380/400 V AC 50 Hz
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	2,5...4 A
[Uc] control circuit voltage	24 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	Spiedpoga stop melns O Selektora slēdzis 2 pozīcijas sākums melns I-II Sēņu galvas spiedpoga avārijas apstāšanās sarkans

Papildinošs

Kabeļa ievades numurs	4 2x13 lpp. + 2x16 lpp. augšpusē 4 2x13 lpp. + 2x16 lpp. apakšā
Platums	175 mm
Augstums	165 mm
Dziļums	177 mm
Neto svars	2,65 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Materiāls	Polikarbonāts
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529 (iežogojumam)
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529
Vides raksturojumi	Standarta vide

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,0 cm
1. iepakojuma platums	22,5 cm
1. iepakojuma garums	26,0 cm
1. iepakojuma svars	2,55 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------