

GS1AF23

Paļīgkontakts, TeSys GS, 1 C/O, 3P,
100/125A, drošinātājs tips NFC, izmēri
22x58mm, priekš GS1 GS2 Izpūsts drošinātājs



Galvenā

Produkta klāsts	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	GS1AF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Paļīgkontakts
Saziņas pieteikums	Izdegušo drošinātāju signalizācija
Kontaktligzdas tips	1 C/O
Kontakta darbība	Momentāni
[I _{th}] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	16 A (pie 40 °C)
[I _e] nominālā darba strāva	12 A pie 24 V DC-13 2 A pie 48 V DC-13 3 A pie 400 V AC-15 4 A pie 230 V AC-15 0,4 A pie 220 V DC-13 0,6 A pie 110 V DC-13

Papildinošs

Diapazona saderība	TeSys TeSys GS) drošinātāju slēdža atvienotājs
Mehāniskā izturība	30000 cikli
Elektriskā izturība	30000 cikli AC-15
Produkta saderība	GS
Polu apraksts	3P
Slēdža nominālā strāva	100 A 125 A
Drošinātāja tips	NFC DIN
Drošinātāja izmērs	22 x 58 mm
Neto svars	0,033 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,8 cm
1. iepakojuma platums	8,4 cm
1. iepakojuma garums	14,9 cm
1. iepakojuma svars	31,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	816,0 g

Piedāvājiel ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------