



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontrollampiņa
Ierīces īsais nosaukums	XB7
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Zaļš
Operatora papildu informācija	Ar parasto objektīvu
Gaismas avots	LED
Spuldzes pamatne	Integrēta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	230...240 V AC 50/60 Hz
Ierīces prezentācija	Monolīts produkts

Papildinošs

Augstums	29 mm
Platums	29 mm
Dziļums	54 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(X1-X2)PL
Neto svars	0,02 kg
Ierīces montāža	Fiksācijas caurums - diametrs: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Fiksācijas centrs	>= 30 x 40 mm (atbalsta panelis) metāls - biezums: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (atbalsta panelis) plastmasas - biezums: 2...6 mm
Fiksācijas režīms	Stiprinājuma uzgrieznis zem galvas : 2...2,4 Nm
Savienojumi - termināļi	Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 1 x 6,35 mm atbilst EN/IEC 60947-1 Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 2 x 2,8 mm atbilst EN/IEC 60947-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV atbilst EN/IEC 60947-1
Signalizācijas veids	Stabils
Barošanas sprieguma ierobežojumi	195...264 V AC
Strāvas patēriņš	16...20 mA
Kalpošanas laiks	70000 h pie nominālā sprieguma un 25 °C

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējā seja) IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējā seja)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4 atbilst UL 50 E NEMA 12 atbilst UL 50 E

Standarti	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Elektromagnētiskā saderība	Traucējoša lauka emisija B klase atbilst EN 55011

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	20,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	4,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	15,000 cm
2. iepakojuma svars	204,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,265 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------