

## XB4BT845

Emergency stop push button, Harmony XB4, metal, red mushroom, 40mm, 22mm, trigger latching push pull, 1NO+1NC



### Galvenā

|                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta klāsts                      | Harmonija XB4                                                                                                                                                                              |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Avārijas apturēšanas spiedpoga<br>Avārijas izslēgšanas spiedpoga                                                                                                                           |
| Ierīces īsais nosaukums              | XB4                                                                                                                                                                                        |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                                                                                                                                                                             |
| Fiksācijas apkakles materiāls        | Zamak                                                                                                                                                                                      |
| Montāžas diametrs                    | 22,5 mm                                                                                                                                                                                    |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                                                                                                                                                                          |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apļa                                                                                                                                                                                       |
| Operatora veids                      | Sprūda darbība un mehāniska fiksācija                                                                                                                                                      |
| Atiestatīt                           | Push-pull                                                                                                                                                                                  |
| Operatora profils                    | Sarkans sēnes Ø 40 mm , neatzīmēts                                                                                                                                                         |
| Kontakta darbība                     | Lēns pārtraukums                                                                                                                                                                           |
| Savienojumi - termināļi              | Skrūvju skavu spaiļi , $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1<br>Skrūvju skavu spaiļi , $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augstums                                      | 47 mm                                                                                                                                             |
| Platums                                       | 40 mm                                                                                                                                             |
| Dziļums                                       | 82 mm                                                                                                                                             |
| Termināļu apraksts ISO nr.1                   | (13-14)NĒ                                                                                                                                         |
| Neto svars                                    | 0,136 kg                                                                                                                                          |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju        | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                                                        |
| Kontaktu veids un sastāvs                     | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                       |
| Kontaktu lietošana                            | Standarta kontakti                                                                                                                                |
| Pozitīvs atvērums                             | Ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums                                                                                                              |
| Operatīvie ceļojumi                           | 1,5 Mm ( NC maina elektrisko stāvokli)<br>2,6 Mm ( NAV mainīga elektriskā stāvokļa)<br>4,3 mm ( kopējais ceļojums)                                |
| Darbības spēks                                | 50 N                                                                                                                                              |
| Mehāniskā izturība                            | 300000 cikli                                                                                                                                      |
| Pievilkšanas griezes moments                  | 0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1                                                                                                                  |
| Skrūves galvas forma                          | Krusts saderīgs ar Philips nr 1<br>Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm |
| Kontaktlīdzdas materiāls                      | Sudraba sakausējums (Ag/Ni)                                                                                                                       |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1                                                                                          |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva     | 10 A atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                        |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                 |
| [Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums | 6 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [le] nominālā darba strāva | 3 Apie 240 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>6 Apie 120 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,1 Apie 600 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,27 Apie 250 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,55 Apie 125 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>1,2 Apie 600 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektriskā izturība        | 1000000 Cikli , AC-15 , 2 Apie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 3 Apie 120 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 4 Apie 24 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , DC-13 , 0,2 Apie 110 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , DC-13 , 0,5 Apie 24 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| Elektriskā uzticamība      | $\Lambda < 10 \exp(-6)$ pie 5 V un 1 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10 \exp(-8)$ pie 17 V un 5 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ierīces prezentācija       | Nokomplektēts produkts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                                                                                                                                                |
| Elektrības trieciena aizsardzības klase  | I klase atbilst IEC 60536                                                                                                                                                  |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                            |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                         |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK03 atbilst IEC 50102                                                                                                                                                     |
| Standarti                                | IEC 60204-1<br>UL 508<br>ISO 13850<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60364-5-53<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| Produkta sertifikācija                   | CSA[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]BV[RETURN]UL sarakstā[RETURN]DNV                                                                                      |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                                 |
| Triecienizturība                         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27     |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,5 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 5,3 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 8,8 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 133,0 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 42       |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 5,955 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Green Premium statuss            | Green Premium izstrādājums                                                                                                  |
| REACH regula                     | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                           |
| REACH bez SVHC                   | Jā                                                                                                                          |
| ES RoHS direktīva                | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>          |
| Nesatur toksiskus smagos metālus | Jā                                                                                                                          |
| Nesatur dzīvsudrabu              | Jā                                                                                                                          |
| RoHS izņēmumu informācija        | <a href="#">Jā</a>                                                                                                          |
| Ķīnas RoHS regula                | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                                      |
| Vides informācijas publicēšana   | <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                                                                    |
| Cirkularitātes profils           | <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                                                                   |
| EEIA                             | Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|