

Jaudas sledzis, Compact NSX100HB2,  
100kA/690V AC, 3 polu, MicroLogic 2.2M  
atvienošanas bloks 50A



## Galvenā

|                                                          |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                                                | ComPacT jaunā paaudze                                                                                                                                                    |
| Produkta nosaukums                                       | Compact NSX jaunā paaudze                                                                                                                                                |
| Ierīces īsais nosaukums                                  | NSX100HB2                                                                                                                                                                |
| Produkta vai sastāvdaļas veids                           | Ķēdes pārtraucējs                                                                                                                                                        |
| Ierīces lietojumprogramma                                | Motora aizsardzība                                                                                                                                                       |
| Poļu apraksts                                            | 3P                                                                                                                                                                       |
| Aizsargāto stabu apraksts                                | 3D                                                                                                                                                                       |
| [In] nominālā strāva                                     | 50 A pie 65 °C                                                                                                                                                           |
| [Ue] nominālais darba spriegums                          | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                        |
| Tīkla veids                                              | AC                                                                                                                                                                       |
| Tīkla frekvence                                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                 |
| Piemērotība izolācijai                                   | Jā atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                |
| Izmantošanas kategorija                                  | Kategorija                                                                                                                                                               |
| [Icu] nominālā maksimālā īssavienojuma pārtraukuma jauda | 100 kA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>100 kA Icu pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>100 kA Icu pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 |
| Veiktspējas līmenis                                      | HB2 100 kA 690 V AC                                                                                                                                                      |
| Brauciena vienības nosaukums                             | MicroLogic 2,2&nbsp;M                                                                                                                                                    |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija                            | Elektroniski                                                                                                                                                             |
| Tripvienības aizsardzības funkcijas                      | LSol                                                                                                                                                                     |
| Kontroles veids                                          | Pārslēgt                                                                                                                                                                 |
| Strāvas slēdža montāžas režīms                           | Fiksēts                                                                                                                                                                  |

## Papildinošs

|        |                                                    |                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui]   | nominālais izolācijas spriegums                    | 800 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                            |
| [Uimp] | nominālais impulsu izturības spriegums             | 8 kV                                                                                                                                                         |
| [Ics]  | nominālā pakalpojuma īssavienojuma pārrāvuma jauda | 100 kA pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>100 kA pie 525 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2<br>100 kA pie 660/690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 |
|        | Mehāniskā izturība                                 | 20000 cikli                                                                                                                                                  |
|        | Elektriskā izturība                                | 20000 Cikli pie 440 V In/2<br>10000 Cikli pie 440 V In<br>10000 Cikli pie 690 V In/2<br>5000 cikli pie 690 V In                                              |
|        | Jaudas izkliede uz vienu polu                      | 4,7 W                                                                                                                                                        |
|        | Montāžas atbalsts                                  | Aizmugures plāksne                                                                                                                                           |
|        | Uzstādīšanas pozīcija                              | Horizontāli un vertikāli<br>Plakana uz muguras                                                                                                               |
|        | Apgriežtais savienojums                            | Priekšā                                                                                                                                                      |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Negatīvs savienojums                                            | Priekšā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Savienojuma solis                                               | 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Aizsardzības veids                                              | L : priekš pārslodzes aizsardzība (ilgs laiks)<br>Tātad : priekš īslaicīga īssavienojuma aizsardzība ar fiksētu aizkavi<br>Es : priekš momentāna aizsardzība pret īssavienojumu                                                                                                                                                                                  |
| Brauciena vienības vērtējums                                    | 50 A pie 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Motora izslēgšanas klase                                        | 10<br>5<br>20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papildu motora aizsardzība                                      | Fāzes nelīdzsvarotība                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)   | Regulējami 9 iestatījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons       | 25...50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr            | Fiksēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons      | 120 S pie 1,5 x Ir ceļojumu klasei 5<br>6,5 S pie 6 x Ir ceļojumu klasei 5<br>5 S pie 7,2 x Ir ceļojumu klasei 5<br>240 S pie 1,5 x Ir ceļojumu klasei 10<br>13,5 S pie 6 x Ir ceļojumu klasei 10<br>10 S pie 7,2 x Ir ceļojumu klasei 10<br>480 S pie 1,5 x Ir ceļojumu klasei 20<br>26 S pie 6 x Ir ceļojumu klasei 20<br>20 s pie 7,2 x Ir ceļojumu klasei 20 |
| Termiskā atmiņa                                                 | 20 minūtes pirms un pēc pakļūšanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Īslaicīgas aizsardzības savācēja regulēšanas veids Isd          | Regulējami 9 iestatījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Isd] Īslaicīgas aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons | 5...13 x Ir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Īslaicīgas aizsardzības aizkaves regulēšanas veids tsd          | Fiksēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids li           | Fiksēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [li] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons  | 750&nbsp;A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi                                  | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zonu selektīvā bloķēšana ZSI                                    | Bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elektrisko palīgierīču slotu skaits                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vietējā signalizācija                                           | Priekš gatavs darbībai mirgojoša gaismas diode ( zaļš)<br>Priekš temperatūra virs iestatītā punkta LED 95 % It ( sarkans)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Platums (W)                                                     | 105 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Augstums (H)                                                    | 161 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dziļums (D)                                                     | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neto svars                                                      | 2,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Vide

|                                                       |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Standarti                                             | EN/IEC 60947-2                                                  |
| Pārsprieguma kategorija                               | II klase                                                        |
| Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu | II klase                                                        |
| Piesārņojuma pakāpe                                   | 3 atbilst IEC 60664-1                                           |
| IP aizsardzības pakāpe                                | IP40 atbilst IEC 60529                                          |
| IK aizsardzības pakāpe                                | IK07 atbilst IEC 62262                                          |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai                  | -25...70 °C                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai              | -50...85 °C                                                     |
| Relatīvais mitrums                                    | 0...95 %                                                        |
| Darbības augstums                                     | 0...2000 m bez pazemināšanas<br>2000 m...5000 m ar pazemināšanu |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 14,0 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 11,0 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 20,0 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 1,8 kg  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03     |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 4       |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 7,2 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Green Premium statuss           | Green Premium izstrādājums                                                                                                                     |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                            |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                             |
| Nesatur dzīvsudrabu             | Jā                                                                                                                                             |
| Ilgspējīgs iepakojums           | Jā                                                                                                                                             |
| RoHS izņēmumu informācija       |  <a href="#">Jā</a>                                           |
| Kīnas RoHS regula               |  <a href="#">Kīnas RoHS Deklarācija</a>                       |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                    |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu</a> |