



Galvenā

Produkta klāsts	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lieljaudas kondensators
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Sērijas nosaukums	HDuty
Tīkla harmoniskais saturs	<= 20 %
Electrical parameters	10,4 Kvar 480 V 50 Hz 12,5 kvar 480 V 60 Hz
Maksimālais pieļaujamais spriegums	1,1xUn (8 stundas vairāk nekā 24 stundas)
Continuous overcurrent capacity	1,8xI _{collas}
Nominālais spriegums	480 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Dielektriskie zudumi	< 0,2W/kvar
Jaudas zudumi	< 0,5W/kVAr
Kapacitātes tolerance	- 5% līdz 10%
Sprieguma pārbaude	2,15xUn AC starp termināļiem priekš 10 s <= 660 V - 3 kV AC starp termināli un konteineru priekš 10 s >= 660 V - 6 kV AC starp termināli un konteineru priekš 10 s
Strāvas pīķis	250 x I _{collas}
Maksimālā pārslēgšanas darbība gadā	7000
Kalpošanas laiks stundās	130000 h
Dielektrisks materiāls	Metalizēta polipropilēna plēve ar Zn/Al sakausējumu , īpaša pretestība un profils, īpaša mala (vilņu griezumā)
Impregnēšanas materiāls	Kas nav PCB sausie PUR sveķi Bioloģiski noārdāms
Uzstādīšanas veids	Iekšējai uzstādīšanai
Savienojumi - termināļi	ClampTite terminālis
Montāžas režīms	Vertikāli/horizontāli
Diametrs	75 mm
Augstums	233 mm
Neto svars	1,2 kg

Vide

Standarti	IEC 60831-2 IEC 60831-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Darbības augstums	2000 m
Temperatūras klase	D
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Relatīvais mitrums	95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	28,5 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	11,8 cm
1. iepakojuma svars	1,3 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	29 cm
2. iepakojuma platums	29 cm
2. iepakojuma garums	39 cm
2. iepakojuma svars	7,5 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	6
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	9,5 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------