

## Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
leīces īsais nosaukums	SD
leīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600) ComPact Compact NS1600b...3200)
Signāla kontaktu sastāvs	1 NĒ/NC

## Papildinošs

Vietējā signalizācija	Priekš releja izslēgšanas indikators brauciena indikators
Papildu kontaktu tips	Standarta
Montāžas režīms	Piesprādzējams
[I <sub>th</sub> ] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	6 A
Breaking capacity (A)	AC-12 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 48&nbsp;V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-12 : 6 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 24 V AC 50/60 Hz AC-15 : 6 A pie 48&nbsp;V AC 50/60 Hz AC-15 : 5 A pie 110 V AC 50/60 Hz AC-15 : 4 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15 : 2 A pie 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A pie 480 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz DC-12 : 6 A pie 24 V DC DC-12 : 2,5 A pie 48&nbsp;V DC DC-12 : 0,6 A pie 110 V DC DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-14 : 1 A pie 24 V DC DC-14 : 0,2 A pie 48&nbsp;V DC DC-14 : 0,05 A pie 110 V DC DC-14 : 0,03 A pie 250 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V DC

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	29,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,591 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	1600
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	62,912 kg

## Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	<a href="#">Jā</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Nesatur PVC	Jā
Halogēna saturs rādītāji	Plastmasas detaļas, kas nesatur halogēnus
Atpakaļņemšana	No

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------