

#### Galvenā

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Vārstu produktu klāsts                        | Venta                                               |
| Produkta vai sastāvdaļas veids                | Vārsts                                              |
| Vārsta tips                                   | Globuss                                             |
| Vārstu produktu sērija                        | V241                                                |
| Vārsta modelis                                | V241/32/16                                          |
| Vidēja saderība                               | Glikols 25%<br>Glikols 30 %<br>Glikols 50%<br>Ūdens |
| Vārstu konfigurācija                          | Divvirzienu                                         |
| Vārstu savienojuma veids                      | G Ārējais                                           |
| Vārsta savienojuma izmērs                     | G 2B                                                |
| Ķermeņa izmērs                                | 32&nbsp;mm (1-1/4 collas)                           |
| Caurules izmērs                               | 32 mm                                               |
| Plūsmas raksturlielums                        | Vienāds procents                                    |
| Plūsmas koeficients                           | 18,5 cv<br>16 kvs                                   |
| Spiediena klase                               | PN16                                                |
| Darba šķidruma temperatūra                    | -20...150 °C                                        |
| Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs | 599,8 kPa                                           |
| Vadības vārstu diapazons                      | Lielāks par 100:1                                   |
| Gājiena garums                                | 20 mm                                               |
| Sēdekļa noplūde                               | Port A : Mazāk nekā 0,02 % no kvs                   |
| Stumbra plūsmas darbība                       | Kāts uz augšu aizvērts                              |
| Stumbra kustība                               | Lineārs                                             |
| Apdares materiāls                             | Nerūsējošais tērauds                                |
| Korpusa materiāls                             | Bronzas Rg5                                         |
| Sēdekļa materiāls                             | Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303              |
| Stumbra materiāls                             | Nerūsējošais tērauds AISI 303                       |
| Spraudņa materiāls                            | Nerūsējošais tērauds AISI 303                       |
| Stumbra blīvējuma materiāls                   | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)               |
| Sēdekļa blīvējuma materiāls                   | Port A: metāls pret metālu                          |
| Iepakojuma materiāls                          | EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)               |
| Mērķa reģions                                 | Eiropā<br>Āzijas Klusais okeāns.<br>Austrālija.     |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 11 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 17,9 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 7,3 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 1,84 kg |

## Piedāvājiem ilgtspēju

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES RoHS direktīva              | Nav piemērojams, uz to neattiecas ES RoHS juridiskās saistības                                                             |
| Ķīnas RoHS regula              |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>   |
| Vides informācijas publicēšana |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a> |
| Cirkularitātes profils         | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                              |
| Atpakaļņemšana                 | No                                                                                                                         |