

Galvenā

Vārstu produktu klāsts	Venta
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārsts
Vārsta tips	Globuss
Vārstu produktu sērija	V241
Vārsta modelis	V241/40/25
Vidēja saderība	Glikols 25% Glikols 30 % Glikols 50% Ūdens
Vārstu konfigurācija	Divvirzienu
Vārstu savienojuma veids	G Ārējais
Vārsta savienojuma izmērs	G 2-1/4B
Ķermeņa izmērs	40 mm (1-1/2 collas)
Caurules izmērs	40 mm
Plūsmas raksturlielums	Vienāds procents
Plūsmas koeficients	28,91 cv 25 kvs
Spiediena klase	PN16
Darba šķidruma temperatūra	-20...150 °C
Spiediena šķidruma maks. delta P normāls mūžs	599,8 kPa
Vadības vārstu diapazons	Lielāks par 100:1
Gājiena garums	20 mm
Sēdekļa noplūde	Port A : Mazāk nekā 0,02 % no kvs
Stumbra plūsmas darbība	Kāts uz augšu aizvērts
Stumbra kustība	Lineārs
Apdares materiāls	Nerūsējošais tērauds
Korpusa materiāls	Bronzas Rg5
Sēdekļa materiāls	Port A : nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Spraudņa materiāls	Nerūsējošais tērauds AISI 303
Stumbra blīvējuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Sēdekļa blīvējuma materiāls	Port A: metāls pret metālu
Iepakojuma materiāls	EPDM (etilēnpropilēna diēna monomērs)
Mērķa reģions	Eiropā Āzijas Klusais okeāns. Austrālija.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,4 cm
1. iepakojuma platums	19,6 cm
1. iepakojuma garums	9,3 cm
1. iepakojuma svars	2,64 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Nav piemērojams, uz to neattiecas ES RoHS juridiskās saistības
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atpakaļņemšana	No