

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD8
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	NF KEMA-KEUR
Poļu apraksts	3P+N
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TT TN-S

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 2+3
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	230/400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 2,5 kA (L/PE) Kopīgs režīms : 2,5 kA (N/PE) Diferenciālais režīms : 2,5 kA (L/N)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 8 kA L/PE Kopīgs režīms : 8 kA N/PE Diferenciālais režīms : 8 kA L/N
[Uoc] atvērtās ķēdes spriegums	10 kV 3. veids kopīgs režīms N/PE 10 kV 3. veids diferenciālais režīms L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 260 V N/PE Kopīgs režīms : 350 V L/PE Diferenciālais režīms : 350 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,1 kV 3. veids N/PE Diferenciālais režīms < 1 kV 2. veids L/N Diferenciālais režīms < 1,1 kV 3. veids L/N Kopīgs režīms < 1,4 kV 2. veids N/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5ms izturēt 1200 V N/PE 200ms drošs atteices režīms 442 V L/PE 5ms izturēt
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60L 10 A līkne C - Icu 25 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60N 10 A līkne C - Icu 10 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60H 10 A līkne C - Icu 15 kA Saistītais drošinātājs gG 25 A - Icu 15 kA Saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	8
Augstums	85 mm
Platums	72 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	0,414 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)

[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	0,003 MA 0,6 mA
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5...35 mm ² Tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5...35 mm ²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,5 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	9,0 cm
1. iepakojuma svars	444,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8 cm
2. iepakojuma platums	9,5 cm
2. iepakojuma garums	27,5 cm
2. iepakojuma svars	1,394 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	27
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	13,101 kg

Piedāvājiem ilgspēju

SCIP numurs	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------