

Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	HK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktdakšas kontaktligzda
Poļu apraksts	2P
[I _{th}] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	16 A
Es neesmu aktivizējis	100000 A ² .s
Punktu skaits	1
Kabeļu skaits	2 kabelis(-i) 2,5 mm ²
Kabeļa garums	0,2 m
Daudzums komplektā	Komplektā 6

Papildinošs

[Ui] nominālais izolācijas spriegums	600 V atbilst CSA 600 V atbilst UL 690 V atbilst IEC 60439-1
Maksimālā strāva	25 kA
Platums	18 mm
Augstums	46 mm
Dziļums	38 mm
Neto svars	0,035 kg

Vide

Standarti	IEC 60439
Produkta sertifikācija	DNV[RETURN]UL[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]CSA

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,5 cm
1. iepakojuma platums	12,0 cm
1. iepakojuma garums	18,0 cm
1. iepakojuma svars	36,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	9,5 cm
2. iepakojuma platums	12,0 cm
2. iepakojuma garums	18,0 cm
2. iepakojuma svars	217,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	40,0 cm
3. iepakojuma garums	60,0 cm
3. iepakojuma svars	5,002 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ilgtspējīgs iepakojums	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------