

Kabeļa gals, Linergy TR kabeļu gali,
dubultvadi, pelēks, 0,75 mm², izolētam kabelim,
vidēja izmēra

Galvenā

Produkta klāsts	Linerģija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kabeļa gals
Kabeļa gala izmērs	Vidējs
Standarti	DIN 46228-4
Iepakojuma tips	Dozatoru iepakojums
Daudzums komplektā	5 komplekti pa 100
Kabeļa šķērssgriezums	0,75 mm ²

Papildinošs

Kabeļa gala tips	Dvīņu diriģents
Papildus informācija	Bez marķiera birkas turētāja
Krāsa	Zils
Rāmja materiāls	Halogēnu nesaturoša plastmasa
Caurules materiāls	Varš atbilst ISO 1337
Kabeļu skaits	2
"AWG" mērierīce	AWG 20
Rāmja izmērs	Ø 2,8 x 5 mm
Caurules diametrs	2 mm
Garums	15 mm
Caurules garums	8 mm
Neto svars	0,13 kg

Vide

Produkta sertifikācija	cCSAus
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...105 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	0,400 cm
1. iepakojuma platums	0,400 cm
1. iepakojuma garums	1,400 cm
1. iepakojuma svars	0,100 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	500
2. iepakojuma augstums	13,000 cm
2. iepakojuma platums	7,000 cm
2. iepakojuma garums	12,600 cm
2. iepakojuma svars	126,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	5000
3. iepakojuma augstums	15,000 cm

3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	1,605 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
Nesatur PVC	Jā
Halogēna satura rādītāji	Plastmasas detaļas, kas nesatur halogēnus

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------