

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta jaudas kondensators
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Sērijas nosaukums	EasyLogic PFC kondensators
Tīkla harmoniskais saturs	$\leq 10 \%$
Electrical parameters	5 Kvar 440 V 50 Hz 6 kvar 440 V 60 Hz
Maksimālais pieļaujamais spriegums	$1,1 \times U_n$ (8 stundas vairāk nekā 24 stundas)
Continuous overcurrent capacity	$1,5 \times I_n$
Nominālais spriegums	440 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

Dielektriskie zudumi	$< 0,2 \text{ W/kvar}$
Jaudas zudumi	$< 0,5 \text{ W/kVAr}$
Kapacitātes tolerance	- 5% līdz 10%
Sprieguma pārbaude	$2,15 \times U_n$ AC starp termināļiem priekš 10 s $\leq 660 \text{ V} - 3 \text{ kV}$ AC starp termināli un konteineru priekš 10 s $\geq 660 \text{ V} - 6 \text{ kV}$ AC starp termināli un konteineru priekš 10 s
Strāvas pīķis	$200 \times I_n$
Maksimālā pārslēgšanas darbība gadā	5000
Kalpošanas laiks stundās	100000 h
Dielektrisks materiāls	Metalizēta polipropilēna plēve ar Zn/Al sakausējumu ,
Impregnēšanas materiāls	Kas nav PCB mīkstie PUR sveķi Bioloģiski noārdāms
Uzstādīšanas veids	Iekšējai uzstādīšanai
Savienojumi - termināļi	Dubultā Faston terminālis
Montāžas režīms	Vertikāli
Diametrs	50 mm
Augstums	245 mm
Neto svars	0,7 kg

Vide

Standarti	IEC 60831-2 IEC 60831-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Darbības augstums	2000 m
Temperatūras klase	D
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Relatīvais mitrums	95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20 cm
1. iepakojuma platums	5 cm
1. iepakojuma garums	5 cm

1. iepakojuma svars	700 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,975 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	9
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	8,273 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Atpakaļņemšana	No
Produkta ietekme	Yes
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	88

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------