

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts ievades modulis
Diskrēts ievades numurs	64
Diskrēts ievades veids	izolēts
Ieejas tips	Strāvas izlietne (loģiski pozitīva)
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC , diskrētās ievades loģika: pozitīvs
Diskrētā ieejas strāva	0,6 mA

Papildinošs

Sensor power supply	19...30 V
Ieejas pretestība	40000 omi
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
Jaudas izklide W	4,3 W
DC typical response time	4 ms
DC maximum response time	7 ms
Ievadu paralēla	Nē
Tipisks strāvas patēriņš	160 mA pie 3,3 V DC
MTBF uzticamība	510000 H
Aizsardzības veids	1 ārējais drošinātājs katrā kanālu grupā 0,5 A ātrs trieciens Bez apgrieztās polaritātes aizsardzības
Sprieguma noteikšanas sliekšnis	< 14 V DC sensors vaina > 18 V DC sensors Labi
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) +32 kanālu indikators 1 LED (zaļš) moduļa darbība (RUN) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanālu diagnostika 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) moduļa I/O
Neto svars	0,145 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Dielektriskā izturība	1500 V AC pie 50/60 Hz 1 minūte, primārā/sekundārā 500 V DC 1 minūte starp kanālu grupām
Vibrācijas pretestība	3 gn
Triecienizturība	30 gn
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % pie 55 °C bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m 2000...5000 m ar pazemināšanas koeficientu

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,481 cm
1. iepakojuma platums	11,199 cm
1. iepakojuma garums	11,666 cm
1. iepakojuma svars	190,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,481 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	66 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

SCIP numurs	130c21ff-36ae-45a2-8c24-c392d61c9f1e
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	52

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------