

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts izejas modulis
Diskrēts izvades numurs	32 atbilst EN/IEC 61131-2
Diskrēts izvades veids	Cietā stāvoklī
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs
Diskrēts izejas spriegums	24 V 19...30 V DC
Diskrētā izejas strāva	0.1 A

Papildinošs

Pašreizējais kanāls	0,125 A
Maksimālā strāva vienam moduļim	3,2 A
Maksimālā noplūdes strāva	0,1 mA pie stāvoklis 0
Maksimālais sprieguma kritums	< 1,5 V stāvoklī 1
Izolācijas pretestība	> 10 MOhm 500 V DC
Jaudas izkliede W	3,6 W
Reakcijas laiks uz izvadi	1.2 ms
Izvalu paralēla	Jā: ne vairāk kā 3
Tipisks strāvas patēriņš	125 mApie 3,3 V DC
MTBF uzticamība	290000 H
Aizsardzības veids	Ārējais drošinātājs apgrieztās polaritātes aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība Pārslodzes aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība
Izejas pārslodzes aizsardzība	Ar strāvas ierobežotāju Ar elektronisko automātisko slēdzi 0,125 A < Id < 0,185 A
Izejas pārsprieguma aizsardzība	Ar transiliodi
Izejas aizsardzība pret īssavienojumu	Ar 2 A ārējo drošinātāju
Apgrieztās polaritātes aizsardzība	Reversā uzstādīta diode
Sprieguma noteikšanas sliekšnis	< 14 V DC iedarbinātājs vaina > 18 V DC iedarbinātājs stāvoklī 0
Maksimālā volframa slodze	1,2 W
Pārslēgšanas frekvence	0,5/LI² Hz
Maksimālais pārslodzes laiks	15 ms
Slodzes pretestība omi	>= 220 omi
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa darbība (RUN) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanālu diagnostika 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) moduļa I/O
Neto svars	0,11 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Dielektriskā izturība	1500 V AC pie 50/60 Hz 1 minūte, izvade/zeme 1500 V AC pie 50/60 Hz 1 minūte, izeja/iekšējā loģika 500 V DC 1 minūte starp kanālu grupām
Vibrācijas pretestība	3 gn
Triecienizturība	30 gn
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % pie 55 °C bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m 2000...5000 m ar pazemināšanas koeficientu

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,582 cm
1. iepakojuma platums	11,161 cm
1. iepakojuma garums	11,758 cm
1. iepakojuma svars	151,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	2,911 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	57 kg

Piedāvāji ietilgtspēju

SCIP numurs	Fc3e0365-e8f4-4dab-a042-e2a76c4bf488
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	41

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------