



Galvenā

Produktu klāsts	Ultra
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ārējais stūris
Ieīces lietojumprogramma	Kabeļu sadale
Krāsas tonis	Balts (RAL 9010)
Daudzums komplektā	Komplektā 12
Tirgus segments	Maza reklāma Dzīvojamais

Papildinošs

Kabeļu kanāla izmēri	60 x 40 mm 60 x 25 mm 60 x 60 mm
Kanāla materiāls	Plastmasas
Pielāgošana	Regulējami
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Materiāls	ABS termoplastiskais korpuss
Augstums	84 mm
Platums	85 mm
Dziļums	85 mm

Vide

Standarti	EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2006. gads
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Trieģienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	56,100 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	10,500 cm
2. iepakojuma platums	20,500 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	804,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	84

3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	6,189 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------