

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ALC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zonas monitors

Papildinošs

[Ue] nominālais darbības spriegums	17...28 V DC
Pašreizējais patēriņš	4 mA pie 24 V DC stāvēt plus detektora slodze 11 mA pie 24 V DC sirēna 3.5 mA pie 24 V DC strāvas padeves pārspriegums 11 mA pie 24 V DC īssavienojums
Krāsa	Balts
Vietējā signalizācija	LED sarkans priekš trauksme LED dzeltens priekš izolācija
Materiāls	PC (polikarbonāts) FR
Nodrošināts aprīkojums	Izolators
Augstums	90 mm
Platums	150 mm
Dziļums	48 mm
Neto svars	230 g

Vide

Produkta sertifikācija	LPCB[RETURN]CPR
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Relatīvais mitrums	0...95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,6 cm
1. iepakojuma platums	16 cm
1. iepakojuma garums	6,8 cm
1. iepakojuma svars	280 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija