

DF103V

Drošinātāju turētājs, TeSys DF, 3P, 32A, 690V
AC, drošinātāja izmērs 10x38mm, izdedzis
drošinātāja indikators

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys DF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju nesējs
Ierīces īsais nosaukums	DF10
Produktu saderība	DF2CA drošinātāju kasetne DF2CN drošinātāju kasetne
Poļu apraksts	3P
Drošinātāja izmērs	10 x 38 mm
Drošinātāja tips	, aM , gG
Kontroles veids	Pārslēgt aizslēdzams
Vietējā signalizācija	Izdegta drošinātāja indikācija
Izmantošanas kategorija	AC-20B atbilst IEC 60947-3 DC-20B atbilst IEC 60947-3
[Ue] nominālais darbības spriegums	690 V AC 690 V DC
[Ie] nominālā darba strāva	32 A pie 400 V AC
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	32 A 20 °C
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
Pārsprieguma kategorija	III
Izturība pret īssavienojumu	120 KA 400 V atbilst IEC 60947-3 120 kA 500 V atbilst IEC 60947-3
Jaudas izkliede W	3 W maksimālā jaudas izkliede ar drošinātāju

Papildinošs

Standarti	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr. 4248-1 EN 45545-2 : R22 HL2
Produktu sertifikāti	IEC [RETURN] UL atzīts [RETURN] CSA [RETURN] CCC [RETURN] EAC [RETURN] DNV-GL
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli (pielaide: +/- 23°)
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...16 mm ² stingrs Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...6 mm ² stingrs Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1...16 mm ² elastīgs ar vai bez Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1...6 mm ² elastīgs ar vai bez
Pievilkšanas griezes moments	2,2 Nm - ar skrūvgriezi PZ2 2,2 Nm - ar skrūvgriezi plakans Ø 5,5 mm
Augstums	79,5 mm
Platums	52,5 mm
Dziļums	61 mm
Neto svars	0,126 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 4

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C ar pazemināšanos virs 20°C
Darbības augstums	0...2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60695-2-1
Saderības kods	DF10

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,2 cm
1. iepakojuma platums	6,2 cm
1. iepakojuma garums	8 cm
1. iepakojuma svars	135 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	6,7 cm
2. iepakojuma platums	8,5 cm
2. iepakojuma garums	22,2 cm
2. iepakojuma svars	574 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	9,758 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------