

Galvenā

Produktu klāsts	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Produkta vai sastāvdaļas veids	Uzstādīšanas kanāli
Krāsas tonis	Polāri balts (RAL 9003)
Daudzums komplektā	8 m

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Kabeļu kanāla izmēri	185 x 55 mm
Nodalījumu sadalīšana	3 nodalījumi
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Priekšējās atveres izmērs	45 mm
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Garums	2000 mm
Augstums	185 mm
Platums	55 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-2-1: 2002. gads NF C 68-102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	18,500 cm
1. iepakojuma garums	200,000 cm
1. iepakojuma svars	4,367 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	13,000 cm
2. iepakojuma platums	28,500 cm
2. iepakojuma garums	200,000 cm
2. iepakojuma svars	17,472 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 3. iepakojumā	64

3. iepakojuma augstums	66,000 cm
3. iepakojuma platums	120,000 cm
3. iepakojuma garums	200,000 cm
3. iepakojuma svars	294,500 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Nesatur PVC	Nē