



Galvenā

Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Stabs Pastu
Produkta vai sastāvdaļas veids	Grīdas padevējs

Papildinošs

Staba veids	Vienpusējs Divas instalācijas kārbas Divpusējs Viena instalācijas kārba
Pasta veids	Vienpusējs Divpusējs
Krāsas tonis	Pelēks (RAL 7030)
Daudzums komplektā	28 m
Polu/stabu virsmas apdare	Anodēts Pulverkrāsots
Polu fiksācijas režīms	Spriegots
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Materiāls	PVC (polivinilhlorīds)
Garums	2000 mm
Augstums	18 mm
Platums	75 mm
Tirgus segments	Maza reklāma Dzīvojamais

Vide

Standarti	EN 50085-1: 2005. gads NF C 68-102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	2
1. iepakojuma augstums	2,0 cm
1. iepakojuma platums	8,5 cm
1. iepakojuma garums	200,0 cm
1. iepakojuma svars	1,06 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	9,0 cm
2. iepakojuma platums	21,0 cm

2. iepakojuma garums	202,0 cm
2. iepakojuma svars	15,0 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	65,0 cm
3. iepakojuma platums	120,0 cm
3. iepakojuma garums	210,0 cm
3. iepakojuma svars	261,0 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------