

Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	BZ
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kopnes atbalsts
Ierīces īsais nosaukums	LA9Z
Daudzums komplektā	Komplektā 10

Papildinošs

Saderība ar	TeSys
Polu apraksts	3P
Pieļaujamā strāva	200 A - kopnes šķērsgriezums: 12 x 5 mm 250 A - kopnes šķērsgriezums: 15 x 5 mm 320 A - kopnes šķērsgriezums: 20 x 5 mm 400 A - kopnes šķērsgriezums: 25 x 5 mm 450 A - kopnes šķērsgriezums: 30 x 5 mm 360 A - kopnes šķērsgriezums: 12 x 10 mm 520 A - kopnes šķērsgriezums: 20 x 10 mm 630 A - kopnes šķērsgriezums: 30 x 10 mm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947-1 690 V atbilst NF C 20-040
Attālums starp balstiem	570 mm
Kopnes laukums	60 mm
Krāsa	pelēks

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 ar aizsargapvalku
Temperatūras izturība	125 °C
Standarti	UL 508 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	IEC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,300 cm
1. iepakojuma garums	19,400 cm
1. iepakojuma svars	143,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	14,000 cm
2. iepakojuma platums	11,400 cm
2. iepakojuma garums	20,800 cm
2. iepakojuma svars	1,449 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 3. iepakojumā	50
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	7,980 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija