

Galvenā

Diapazons	Asfora
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdzis
Ierīces prezentācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi
Oscilējošo sviru ("rokeru") skaits	1,0
Slēdža funkcija	1-polu 2-virzienu
Slodzes tips	Slodze enerģijas taupīšanas lampām ar balastu : 100 W
Krāsas tonis	balts
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
Jaudas diapazons	2300 W
Nominālā strāva	10 AX pie 250 V AC
Kabeļu skaits	2 kabelis(-i) 2,5 mm ²
Kabeļa elastība	Elastīgs Stingrs Ciets savīts
Stieples noņemšanas garums	13,0 mm
Materiāls	ABS (akrilonitrila butadiēna-stirols)
Virsmas apdare	Glancēts
Strāvas vadītāja materiāls	Varš
Fiksācijas režīms	Skrūves vai spīles 51...70 mm
Savienojuma vieta	Bezskrūvju spailes
Platums	71 mm
Augstums	71 mm
Dziļums	43,0 mm
Projicēšanas dziļums	15 mm
Neto svars	0,05975 kg

Vide

Standarti	IEC 60669-1
Produkta sertifikācija	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Kvalitātes zīmes	CE UKR
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...40 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	8,000 cm
1. iepakojuma svars	62,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1

Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,000 cm
2. iepakojuma platums	18,500 cm
2. iepakojuma garums	27,500 cm
2. iepakojuma svars	673,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	120
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	40,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	8,680 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

SCIP numurs	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei