

LV480800

Drošinātāja slēdža atvienotājs, FuPacT
ISFT100, 100A, DIN NH000, 3 poli,
stiprinājums aizmugurē, 1,5 mm² līdz 50 mm²
kabeļu savienotāji

Galvenā

Diapazons	FuPacT
Produkta nosaukums	FuPacT ISFT
Ierīces īsais nosaukums	ISFT100
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātāju slēdža atvienotājs
Ierīces lietojumprogramma	Iekārtu aizsardzība, uzraudzība un kontrole Izplatīšana
Polu apraksts	3P
Drošinātāju nesēju skaits	3
Drošinātāja tips	DIN
Drošinātāja izmērs	NH000
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-3
Redzams pārtraukums	Jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
[I _{th}] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	100 A (40 °C) jaudas izkliede uz drošinātāju: 9 W
[I _{the}] parastā slēgtā termiskā strāva	100 A pie 40 °C , Jaudas izkliede uz drošinātāju: 9 W
Maksimālā jaudas izkliede uz vienu polu	11 W
[U _e] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 440 V DC 800 V AC 50/60 Hz AC-20 800 V DC DC-20
[U _i] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz 690 V DC
[U _{imp}] nominālais impulsu izturības spriegums	6 kV
[I _e] nominālā darba strāva	AC-21B : 100 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 500 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 A pie 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 A pie 380/415 V AC 50/60 Hz DC-21B : 100 A pie 220 V DC (3 poli virknē) DC-21B : 100 A pie 440 V DC (3 poli virknē)

Papildinošs

[I _q] Pārrāvuma jauda ar drošinātājiem (kA RMS)	80 kA pie 415 V (AC) 80 kA pie 500 V (AC) 25 kA pie 690 V (AC)
[I _{cw}] nominālā īstermiņa izturības strāva	3 kA priekš 1 s
[I _{cm}] Nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	4,4 kA pie 690 V
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Kontroles veids	Drošinātāju nesēju rokturis
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Svina blīvējums
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli Horizontāli

Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede , ar īpašiem piederumiem Montāžas plāksne
Montāžas vieta	Blakus
Kontakta darbība	Vienreizējs pārtraukums
Mehāniskā izturība	2000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21B : 300 cikli 500 V AC 50/60 Hz AC-22B : 300 cikli 415 V AC 50/60 Hz
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes augštecē 100 A 1,5...50 mm ² Skrūvju skavu spaiļes lejup pa straumi 100 A 1,5...50 mm ²
Pievilkšanas griezes moments	Nm priekš terminālis
Platums	89 mm
Augstums	141 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	0,46 kg
Standarti	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-3
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC

Vide

Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klases priekšējā seja
IP aizsardzības pakāpe	IP3x priekšpuse : atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	9,9 cm
1. iepakojuma garums	17,4 cm
1. iepakojuma svars	505 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,5 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	216
3. iepakojuma augstums	105 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	129,306 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Atpakaļņemšana	No