

Galvenā

Diapazons	EasyPact
Produktu klāsts	EasyPact CVS100...250
Produkta nosaukums	EasyPact CVS
Ierīces īsais nosaukums	CVS100B
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķēdes pārtraucējs
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Poļu apraksts	3P
Aizsargāto stabu apraksts	3D
Earth leakage protection (Vigi add on)	Bez
[In] nominālā strāva	40 A pie 40 °C
Tīkla veids	AC
Izmantošanas kategorija	Kategorija
[Icu] Breaking capacity	40 KA Icu pie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 25 KA Icu pie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 20 kA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Brauciena vienības nosaukums	TM-D
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Brauciena vienības vērtējums	40 A pie 40 °C
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība (magnētiska) Pārslogdes aizsardzība (termiskā)

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV atbilst EN/IEC 60947-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Pārrāvuma jaudas kods	B
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	15 KApie 440 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 25 KApie 380/415 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2 40 kApie 220/240 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2
Mehāniskā izturība	30000 cikli
Elektriskā izturība	12000 cikli 415 V In atbilst IEC 60947-2
Kontroles veids	Pārslēgt
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	28...40 A
Ilgtermiņa savācēja regulēšanas veids Ir	Regulējami
Ilgstoša uztveršanas regulēšanas diapazons	0,7...1 x collas
Ilgā laika aizkaves regulēšanas veids	Fiksēts
Momentānā savācēja regulēšanas veids li	Fiksēts
Momentānā pacēlāja regulēšanas diapazons	500 A
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Montāžas atbalsts	Aizmugures plāksne
Montāžas režīms	Fiksēts
Apgriežtais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā

Savienojuma vieta	Skūvējams savienojums
Savienojuma solis	35 mm
Saderības kods	CVS100
Platums	105 mm
Dziļums	86 mm
Augstums	161 mm
Neto svars	1,5 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-2 EN 60947-2
Produkta sertifikācija	IEC[RETURN]GOST
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,000 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	2,030 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	20,614 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

SCIP numurs	9505cd55-d164-4e84-b48e-450cb13a0915
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	243