

## Galvenā

Diapazons	MasterPact
Ierīces īsais nosaukums	CE/CD/CT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Palīgkontakts
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Diapazona saderība	Masterpact MasterPact MTZ1) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ2) ķēdes pārtraucējs Masterpact MasterPact MTZ3) ķēdes pārtraucējs
Signāla kontaktu sastāvs	1 NĒ/NC

## Papildinošs

Papildu kontaktu tips	Standarta
Papildu kontaktu darbība	Testa pozīcija Atvienots stāvoklis Savienotā pozīcija
Montāžas režīms	Izvilkšana
[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 6 A pie 690 V AC 50/60 Hz AC-12 : 8 A pie 240 V AC 50/60 Hz AC-12 : 8 A pie 380 V AC 50/60 Hz AC-12 : 8 A pie 480 V AC 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A pie 250 V DC DC-12 : 0,8 A pie 125 V DC DC-12 : 2,5 A pie 24/48 V DC
Minimālā slodze	100 mA pie 24 V
Nodrošināts aprīkojums	1 instrukciju lapa
Piedāvājuma veids	Rezerves daļa

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	4,2 cm
1. iepakojuma garums	4,2 cm
1. iepakojuma svars	67,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	5,957 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	<a href="#">Jā</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atpakaļņemšana	No