

# NSYTRP22PE

Spaiļu bloks, Linergy TR, iespējams tips, aizsargzemējums, 2 punkti, 2,5 mm<sup>2</sup>, zaļi dzeltens

## Galvenā

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Diapazons                      | Linerģija           |
| Produkta nosaukums             | Linerģija TR        |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Spaiļu bloks        |
| Ierīces īsais nosaukums        | TRP                 |
| Termināla bloka veids          | Aizsargājoša zeme   |
| Termināla bloka līmenis        | 1                   |
| Montāžas režīms                | Piesprādzējams      |
| Nominālais šķēsgriezums        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Garums                         | 48,5 mm             |
| Krāsa                          | Zaļi dzeltens       |
| Daudzums komplektā             | Komplektā 50        |

## Papildinošs

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Platums                    | 5,2 mm                                                                                                                                         |
| Augstums                   | 36,5 mm                                                                                                                                        |
| Savienojumi - termināļi    | 1 x iespiest : augštecē<br>1 x iespiest : lejup pa straumi                                                                                     |
| Number of connections      | 2                                                                                                                                              |
| Savienojuma pozīcija       | Augšpusē                                                                                                                                       |
| Mērijumu ievades skaits    | 2                                                                                                                                              |
| Kabeļa šķēsgriezums        | 0,08...4 Mm <sup>2</sup> , ciets<br>0,08...2,5 Mm <sup>2</sup> , elastīgs bez kabeļa gala<br>0...2,5 mm <sup>2</sup> , elastīgs ar kabeļa galu |
| Stieples noņemšanas garums | 10 mm                                                                                                                                          |
| Instrumenta veids          | Atvienošana : plakans skrūvgriezis<br>Savienojums : bez instrumenta                                                                            |
| Materiāls                  | Poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss                                                                                                             |
| Dielektriskais zudums      | 0,01 pie 1 MHz atbilst IEC&nbsp;60250<br>0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4                                                                    |
| Dielektriskā konstante     | 3,7 pie 1 MHz                                                                                                                                  |
| Pretestība                 | 10000 MΩ.M atbilst IEC&nbsp;60093<br>10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30                                                                           |
| Virsmas pretestība         | 1000 GΩ atbilst IEC&nbsp;60093<br>1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30                                                                                 |
| Šļūdes pretestība          | 500&nbsp;CTI (> 400&nbsp;kB) atbilst IEC&nbsp;60093<br>500&nbsp;CTI (> 400&nbsp;kB) atbilst VDE 0303-T30                                       |
| Liesmas slāpēšana          | V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94                                                                                                              |
| Neto svars                 | 10 g                                                                                                                                           |
| Saderība ar                | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P<br>PrismaSet HD<br>PrismaSeT Iepakojumā 250<br>PanelSeT<br>Mureva<br>PrismaSeT XS<br>TeSys                          |
| Produktu saderība          | Telpas iezogojumi                                                                                                                              |

## Vide

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produkta sertifikācija               | LR[RETURN]UL[RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]VDE                          |
| Dielektriskā izturība                | 1000 V atbilst IEC 60243-1                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -40...130 °C atbilst IEC 60216-1<br>-40...130 °C atbilst VDE 0304-T21 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 0,5 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 3,5 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 5 cm     |
| 1. iepakojuma svars            | 7 g      |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 50       |
| 2. iepakojuma augstums         | 4,5 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 7 cm     |
| 2. iepakojuma garums           | 27,5 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 411 g    |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S01      |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 200      |
| 3. iepakojuma augstums         | 15 cm    |
| 3. iepakojuma platums          | 15 cm    |
| 3. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 3. iepakojuma svars            | 1,847 kg |

## Piedāvājiem ilgtspēju

|                                             |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula                                |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH bez SVHC                              | Jā                                                                                                                                                                                                     |
| ES RoHS direktīva                           | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Nesatur toksiskus smagos metālus            | Jā                                                                                                                                                                                                     |
| Nesatur dzīvsudrabu                         | Jā                                                                                                                                                                                                     |
| RoHS izņēmumu informācija                   |  <a href="#">Jā</a>                                                                                                 |
| Ķīnas RoHS regula                           |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publicēšana              |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils                      | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                                                          |
| Halogēna satura rādītāji                    | Plastmasas detaļas, kas nesatur halogēnus                                                                                                                                                              |
| Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2) | 5                                                                                                                                                                                                      |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|