

NSYS3D8630P

Pie sienas stiprināms tērauda korpuss,
PanelSeT S3D, vienkāršas durvis, ar montāžas
plāksni, 800x600x300mm, IP66, IK10

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Korpusa nominālais augstums	800 mm
Korpusa nominālais platums	600 mm
Korpusa nominālais dziļums	300 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 montāžas plāksne 1 durvis ar slēdzeni 1 kabeļu blīvslēga plāksne

Papildinošs

Body type	Viengabala korpuss Notekas formas priekšējās slīdes dubultās loksnes biezums
Durvju skaits	Priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm Montāžas plāksne ar fiksācijas elementu
Materiāls	Sadalnes korpuss: tērauda Montāžas plāksne: cinkots tērauds
Produkta virsmas apdare	Sadalnes korpuss : epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	GL[RETURN]UL[RETURN]BV[RETURN]cUL[RETURN]DNV
Neto svars	32 kg

Vide

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	35,000 cm
1. iepakojuma platums	81,500 cm
1. iepakojuma garums	82,000 cm
1. iepakojuma svars	29,400 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	178,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	250,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

SCIP numurs	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------