

Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta nosaukums	Linerģija TR
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spaiļu bloks
Ierīces īsais nosaukums	TRV
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Termināla bloka veids	Caurlaide
Termināla bloka līmenis	1
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Nominālais šķēsgriezums	4 mm ²
Garums	47,7 mm
Krāsa	balts
Daudzums komplektā	Komplektā 50

Papildinošs

Platums	6,2 mm
Augstums	47,5 mm
Savienojumi - termināļi	1 x skrūvju spaile : augštecē (M3) 1 x skrūvju spaile : lejup pa straumi (M3)
Number of connections	2
Savienojuma pozīcija	Uz sāniem
Mērijumu ievades skaits	2
Kabeļa šķēsgriezums	0,14...6 Mm ² , ciets ar kabeļa galu 0,2...4 Mm ² , elastīgs ar kabeļa galu 0,2...6 Mm ² , ciets bez kabeļa gala 0,2...6 mm ² , elastīgs bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	0,6...0,8 Nm
Stieples noņemšanas garums	9 mm
Instrumenta veids	Savienojums : skrūvgriezis Atvienošana : skrūvgriezis
[Ue] nominālais darba spriegums	1000 V atbilst EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD 600 V UL
[In] nominālā strāva	32 A atbilst EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A atbilst ATEX Exe II Exe II 2 GD 30 A UL
Materiāls	Poliamīds 6/6 : izolācijas korpuss Vara sakausējums : savienotājs un skrūve Vara sakausējums : kopīgā saite Hroma-niķeļa tērauds : pavaris
Dielektriskais zudums	0,01 pie 1 MHz atbilst IEC 60250 0,01 pie 1 MHz atbilst VDE 0303-T4
Dielektriskā konstante	3,7 pie 1 MHz
Pretestība	10000 MΩ.M atbilst IEC 60093 10000 MΩ.m atbilst VDE 0303-T30
Virsmas pretestība	1000 GΩ atbilst IEC 60093 1000 GΩ atbilst VDE 0303-T30
Šļūdes pretestība	500 CTI (> 400 kB) atbilst IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) atbilst VDE 0303-T30

Liesmas slāpēšana	V0 , biezums 0,8 mm atbilst UL 94
Neto svars	9,4 g
Saderība ar	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Iepakojumā 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktu saderība	Telpas iezogojumi

Vide

Produkta sertifikācija	GL[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]VDE
Dielektriskā izturība	1000 V atbilst IEC 60243-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...130 °C atbilst IEC 60216-1 -40...130 °C atbilst VDE 0304-T21

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	25,000 cm
1. iepakojuma svars	9,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	5,000 cm
2. iepakojuma platums	7,000 cm
2. iepakojuma garums	25,000 cm
2. iepakojuma svars	479,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	1150
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	11,454 kg

Piedāvāji ietgtspēju

SCIP numurs	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Halogēna satura rādītāji	Plastmasas detaļas, kas nesatur halogēnus
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	6

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------