



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Sērijas nosaukums	Interfeisa relejs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spraudņa relejs
Ierīces īsais nosaukums	RSB
Kontaktligzdas tips	1 C/O
Kontakta darbība	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V AC 50/60 Hz
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	16 A pie -40...40 °C
Statusa gaismas diode	Bez
Kontroles veids	Bez spiedpogas

Papildinošs

Tapas forma	Plakana (PCB tipa)
Average coil resistance	368 Ohm tīkls: AC pie 20 °C +/- 10 %
[Ue] nominālais darba spriegums	19.2...36 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V atbilst IEC 60947
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3,6 kV atbilst IEC 61000-4-5
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (AgNi)
[Ie] nominālā darba strāva	16 A (AC-1/DC-1) NO atbilst IEC 8 A (AC-1/DC-1) NC atbilst IEC
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	300 V DC atbilst IEC
Minimum switching voltage	12 V
Maksimālā pārslēgšanas jauda	4000 VA/448 W
Resistive rated load	16 A pie 250 V AC 16 A pie 28 V DC
Minimālā pārslēgšanas jauda	120 mW pie 10 mA , 12 V
Darbības ātrums	<= 600 cikli stundā zem slodzes <= 18000 cikli stundā bez slodzes
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Elektriskā izturība	100000 Cikli , 16 A pie 250 V , AC-1 NO 100000 cikli , 8 A pie 250 V , AC-1 NC
Darbības laiks	20 ms darbojas 20 ms atiestatīt
Marķējums	CE
Average coil consumption	0,75 VA AC
Izkrišanas sprieguma sliekšnis	>= 0,15 Uc AC
Drošības uzticamības dati	B10d = 100 000
Aizsardzības kategorija	RT I
Pārbaudes līmeņi	A līmenis grupu montāžā
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Neto svars	0,014 kg
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts

Vide

Dielektriskā izturība	1000 V AC starp kontaktiem 2500 V AC starp poliem 5000 V AC starp spoli un kontaktu
Standarti	UL 508 IEC 61810-1 CSA C22.2 Nr. 14
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]EAC[RETURN]CSA
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Vibrācijas pretestība	+/- 1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
Triecienizturība	10 gn (ilgums = 11 ms) priekš nedarbojas atbilst IEC 60068-2-27 5 gn (ilgums = 11 ms) priekš darbībā atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C (AC)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	2,500 cm
1. iepakojuma garums	31,100 cm
1. iepakojuma svars	13,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	2,100 cm
2. iepakojuma platums	2,500 cm
2. iepakojuma garums	31,100 cm
2. iepakojuma svars	158,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 3. iepakojumā	350
3. iepakojuma augstums	15,000 cm
3. iepakojuma platums	15,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	5,821 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------