

Galvenā

Produkta klāsts	Harmony elektromehāniskie releji
Sērijas nosaukums	Interfeisa relejs
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš samontēts spraudņa relejs ar kontaktligzdu
Ierīces īsais nosaukums	RXG
Kontaktligzdas tips	1 C/O
[I _e] parastā slēgtā termiskā strāva	10 A

Papildinošs

Statusa gaismas diode	Ar
[I _e] nominālā darba strāva	10 A pie 30 V (DC) atbilst UL 10 A pie 30 V (DC) atbilst IEC 10 A pie 250 V (AC) atbilst IEC 10 A pie 250 V (AC) atbilst UL
Elektriskā izturība	100000 cikli pretestības
Coil resistance	23500 Ohm +/- 15 %
Triecienizturība	20 gn darbībā 100 gn nedarbojas
Uzstādīšanas pozīcija	Jebkura pozīcija
Vidējais spoles patēriņš	0,96 VA AC 50...60 Hz
[U _c] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz
Vāka krāsa	Caurspīdīgs
Izkrišanas sprieguma sliekšnis	>= 0,3 U _c AC
Slodzes strāva	10 A
Minimālā pārslēgšanas jauda	500 mW pie 100 mA, 5 V DC
Maksimālā pārslēgšanas jauda	2500 VA AC 3000 W DC
Griezes momenta vērtība	0,8 Nm 0,8 Nm
Kontakta pretestība	100 mhm
Izolācijas pretestība	1000 MOhm pie 500 V DC
Elektroizolācijas klase	F klase
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Drošības uzticamības dati	B10d = 1000000
Darbības laiks	20 ms
Atiestatīt laiku	20 ms
Savienojumi - termināļi	Savienotājs, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu Savienotājs, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastīgs ar kabeļa galu Savienotājs, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) ciets bez kabeļa gala Savienotājs, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) ciets bez kabeļa gala
Pārsprieguma kategorija	III
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V
Aizsardzības kategorija	RT I
Darbības ātrums	<= 1800 cikli stundā zem slodzes <= 18000 cikli stundā bez slodzes

Piesārņojuma pakāpe	2
Izmantošanas koeficients	20 %
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC
Dielektriskā izturība	1000 V AC starp kontaktiem ar mikro atvienošana 1300 V starp termināļiem un bāzi ar pamata izolācija 3000 V starp termināļiem un LTB zonu ar pamata izolācija 5000 V AC starp spoli un kontaktu ar pastiprināta izolācija
Pārbaudes līmeņi	A līmenis grupu montāža
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (AgSnO2In2O3)
Neto svars	0,058 kg

Vide

Standarti	IEC 61810-1 CSA C22.2 Nr. 14 UL 508 IEC 61984
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]CE[RETURN]DNV-GL
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	10...85 %
Vibrācijas pretestība	3 gn , amplitūda = +/- 1,5 mm (f = 10...150 Hz) darbībā 5 gn , amplitūda = +/- 1,5 mm (f = 10...150 Hz) nedarbojas

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,96 cm
1. iepakojuma platums	1,56 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	59 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	17 cm
2. iepakojuma platums	9 cm
2. iepakojuma garums	27 cm
2. iepakojuma svars	1,92 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	12,08 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
EEIA	Produkts pēc īpašas atkritumu savākšanas ir jārealizē Eiropas Savienības tirgos un nekad nedrīkst nonākt atkritumu tvertnēs
Oglekļa dioksīda emisiju apjoms (kg.eq.CO2)	13

Līguma garantija

Garantija

18 months
