



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM3
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris Kustības kontrolieris
Produkta vai sastāvdaļas veids	I/O sadalīts modulis
Produktam specifisks pielietojums	Kopnes savienojuma modulis

Papildinošs

Komunikācijas porta protokols	Ethernet IP/Modbus TCP
Savienotāja veids	RJ45 2 Ethernet margrietiņu ķēde izolēts USB ierīces ports Mini-B
Apmaiņas režīms	Pusduplekss, pilns duplekss, automātiska sarunu procedūra
Pārbaides ātrums	10/100 Mbit/s
Topoloģija	Margrietiņu ķēde
Ethernet ports	10/100BASE-T
Komunikācijas tīkla tips	Ethernet IP Modbus TCP IPv4 (interneta protokols)
Komunikācijas pakalpojums	Ethernet/IP adapteris Modbus TCP/IP serveris RSTP (zvana topoloģijas atbalsts) SNMP Timekļa serveris DHCP klients BOOTP Adreses konfliktu noteikšana FTP serveris
Timekļa pakalpojumi	Timekļa serveris , Ethernet Timekļa serveris , USB
Pasreizējais patēriņš	0.8 A pie 24V DC pie iekšējā padeve ne vairāk kā 7 paplašināšanas moduļi
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš/sarkans priekš PWR (sistēmas statuss) 1 LED zaļš/sarkans priekš MS (Moduļa statuss) 1 LED zaļš/sarkans priekš NS (tīkla statuss) 1 LED zaļš/sarkans priekš I/O statuss
Fiksācijas režīms	Nogriežot slēdzenes (dzelzceļš) Ar skrūvēm (montāžas plāksne)
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO MR
Standarti	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Platums	27 mm
Augstums	96,5 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,10 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC/EN 61010-2-201
Relatīvais mitrums	10...95 % nekondensējošs
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	3M4 ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,400 cm
1. iepakojuma platums	10,400 cm
1. iepakojuma garums	12,500 cm
1. iepakojuma svars	178,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,840 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Green Premium statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu