

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Diapazona saderība	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C
Produktu saderība	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 Frekvenču pārveidotājs ATV310pie 1,5 kW Frekvenču pārveidotājs ATV310pie 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 Frekvenču pārveidotājs ATV310pie 3 kW Frekvenču pārveidotājs ATV310pie 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11M2 ATV32HU11N4 ATV32HU15M2 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU22N4

[Ue] nominālais darba spriegums	24 V DCpie 0,1 A 250 V ACpie 1 A
---------------------------------	-------------------------------------

Papildinošs

Pieejamā vidējā jauda	50 Wpie 50 °C 58 Wpie 40 °C
Elektrības pieslēgums	Terminālis , savienojuma jauda: <= 1.5 mm² / AWG 16 priekš temperatūras kontroles slēdzis Terminālis , savienojuma jauda: <= 4 mm² / AWG 28 priekš diskdzinis
Temperature controlled switch contact resistance	60 µOmi
Aizsardzības veids	Termiskā aizsardzība, izmantojot piedziņas vai temperatūras kontroles slēdzīpie 120 °C
Platums	95 mm
Augstums	293 mm
Dziļums	95 mm
Neto svars	1,9 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,500 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	39,000 cm
1. iepakojuma svars	1,957 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	58,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	30,442 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH bez SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
RoHS izņēmumu informācija	 Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------